

US-NVR6026 16 Kanal H.265 NVR



NVR



Genel Özellikleri

Özel projeler için geliştirilmiş, 1080P'lik 16 adet IP kamera kaydedebilen, Onvif destekli, pratik ve uzun ömürlü NVR kayıt cihazıdır.

Avantajları

- 8Mp(4K) çözünürlükteki kameraları destekler.
- 2Mp çözünürlükteki 16 adet kamerayı realtime kaydedebilir.
- "Onvif" desteklidir. Onvif'i destekleyen diğer tüm IP kameralarla uyumludur.
- Sabit IP gerektirmeyen P2P desteği sayesinde modem ayarlarına gerek olmaksızın cep telefonu üzerinden kolayca erişilebilir.
- Kullanıcı yetkilendirme sistemi sayesinde farklı kişilere farklı yetkiler tanımlamak mümkündür.
- CMS yazılımı tek ekranda 4x128=512 kamera izlenebilir, menülerine ve kayıtlara ulaşılabilir.
- Kameralardan birinde bir hareket olduğunda e-mail üzerinden kullanıcılara derhal haber verir.
- "Avi" formatında yedek alınabilir.
- Olay anında Dropbox'a resim çekerek gönderebilir.
- "3G" desteği sayesinde, kablolu internetin olmadığı yerlerde kolaylıkla erişilebilir.

Dropbox özelliği ile cihazın resim çekip görüntüyü bulutta saklar ve kayıt cihazınız çalışsa bile görüntüye ulaşabilirsiniz.



Anlık playback özelliği sayesinde bir kanalda görüntü tekrar oynatılırken diğer kanallar canlı görüntü oynatmaya devam eder.



Kullanım Yerleri

16 adete kadar IP kameranın kullanılabilceği ofis, ev, fabrika gibi küçük ve orta ölçekli uygulamalarda yıllar boyu güvenle kullanılır.

Teknik Özellikleri

Kamera Girişi	: 16 adet IP
Video Sıkıştırma	: H.265 / H.264
İşletim Sistemi	: Gömülü Linux
Ses Giriş / Çıkış	: IP kamera destekli
Gösterim Hızı	: 8Mp / 4Mp / 3Mp / 2Mp / 1Mp / 960H
Ekran Bölümleme	: 1/4/9/16
Video Çıkış	: HDMI (4K), VGA
Hard Disk	: 2x6Tb= Max 12 Tb
IP Kayıt Bant Genişliği	: Max 320 Mbps
Kayıt Modu	: Sürekli/Hareket/ Alarm/Manuel
Kayıt Çözünürlüğü	: 8Mp (4K), 5Mp, 3Mp, 2Mp, 1.3Mp, 1Mp
Kayıt Hızı	: 4K : 4 knl Realtime 4 Mp : 8 knl Realtime 3Mp : 11 knl Realtime 2Mp : 16 knl Realtime
Kayıt Kalitesi	: 256-8192Kbps
Playback (Aynı anda)	: 16 Kanal
Playback Hızı	: Normal / Hızlı (x1 - x16) / Yavaş (1/2 - 1/16)
Bulut Depolama	: Evet
E-Sata	: Evet
E-Mail Gönderimi	: Evet
Yedekleme Formatı	: Avi / RF / MP4
Otom. Silme / Bakım	: Evet
RTPS Desteği	: Evet
PTZ Kontrol	: Evet (RS485)
Telefon Desteği	: Android, iOS
P2P ve DDNS	: Evet
NTP / Yaz saati	: Evet
Hareket Algılama	: 44x36 grid, 8 seviyeli
Özel Alan Perdeleme	: Kanal bazında 4 alan
Zoom	: Evet
Atlama Gösterim (SEQ)	: Evet
Kullanıcı	: 1 yönetici + 6 kullanıcı
USB	: 1ad 2.0USB + 1ad 3.0USB
Çalışma Sıcaklığı / Nem	: -10°C ~ +55°C / 90% nem
Besleme	: 48V DC
Boyut	: 300x227x53mm
Ağırlık	: 1,145 gr